



Provobjekt: Unicombi
Modell: Unicombi varmvatten
Generalagent: Combi Heat Värmeprodukter AB
Tillverkare/Land: Combi Heat Värmeprodukter AB/Sverige

Värmeeffekt vatten:
Pellets: 1,8-4kW
Ved: 5,6-8,3kW

Verkningsgrad:
Pellets vid lägsta effekt: 87,5%
Pellets vid högsta effekt: 86,2%
Ved vid lägsta effekt: 83,2%
Ved vid högsta effekt: 80,1%

Strålning:
Pellets vid lägsta effekt: 4,8kW
Pellets vid högsta effekt: 7,9kW
Ved vid lägsta effekt: 11kW
Ved vid högsta effekt: 12,7kW

Utsläpp:
Pellets vid lägsta effekt: 58ppm CO(vid 13%O2)
Pellets vid högsta effekt: 42ppm CO(vid 13%O2)
Ved vid lägsta effekt: 1130ppmCO(vid 13%O2)
Ved vid högsta effekt: 1724ppmCO(vid 13%O2)

Säkerhet: 3 säkerhetssystem mot bakbrand

Konvektinsfläkt: Ja

Skötsel och underhåll: Lätt att inspektera, sota och rengöra

Max vedlängd: 33cm

Max vedmängd: 3,2kg

Yttermått: 71,5*81,5*200cm

Vikt: 385kg

Pelletsförråd: 30kg

P-märkt: Nej

Övrigt: Eltändning(pellets), ingen omställning behövs mellan eldning med ved och pellets, kan inte fyllas på under drift

Referenser: M.Lidman, H.Hedman 2008: ETC-Rapport 2008-8.